

マグ馬力

特長

1. 既存船でも取り付け簡単！
2. メンテナンスは一切不要！
3. 取付後の効果は半永久的！
4. 毒性は一切ありません！



「マグ馬力」 型式：A45 × 3個

導入メリット

エンジンのL.O.クーラ前配管などの海水管に設置すると、貝殻付着やスケール・錆の発生が抑制され、ドック時のメンテナンス費用を低減します。更にエンジンの燃費向上や運転効率UPが期待できます。


配管例

取り付け位置

1. 潤滑油クーラ
2. 空気クーラ
3. 逆転機 潤滑油クーラ
4. 高温清水クーラ
5. 造水器 など



「マグ馬力」設置後
潤滑油クーラ入口



「マグ馬力」設置後
海水配管の内部

※1 取り付け対象は冷却海水管系です。

※2 シーチェストに関しては他の方式(薬注、電極、金属イオン方式)を併用します。

※3 廃船後は「マグ馬力」を他船へ簡単に付替えが可能です。

仕様

口径 (A)	型式	個数
20, 25, 32	A20	2
40, 50	A30	2
65, 80	A40	2
90, 100, 125	A45	3
150	A55	3
175, 200	A75	3
225, 250	A85	3
300	A100	3

NC0510T



株式会社 **アメロイド日本サービス社**

本社

横浜市中区翁町1-6-12

TEL 045-681-5961

FAX 045-681-5999

WEB <http://www.ameroid.co.jp>

神戸支店

加古川市平岡町土山753-23

TEL 079-427-1361

FAX 079-427-1368

福岡支店

福岡市博多区東比恵2-8-10

TEL 092-482-2645

FAX 092-482-2647